كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS-L

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.



L 1000 الطاقة	**موديل واحد** الموديلات	**380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أ...** التغذية الكهربائية

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

خزان إذابة الدهون

FMT

01



نظرة عامة على المنتج

خزان إذابة الدهون: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/fat-melting-tank

الطاقة	الموديلات	التغذية الكهربائية	زمن العملية
L 1000	موديل واحد	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أ...	نحو 50 دقيقة

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

خزان إذابة الدهون: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: FMT50، FMT100، FMT200، FMT300، FMT500، FMT500INS، FMT1000INS، FMT1000INS-L. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	**FMT1000INS-L**

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS-L



صورة الآلة

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.

البيانات الفنية

رمز الموديل	FMT1000INS-L
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.

نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية
خيار التحريك	تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.
سعة التحميل	1000 L
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT1000INS-L

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

الهاتف
+905056983049