



تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الدهون

خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
السعر: EUR 22,000 - 4,000

التفاصيل الفنية

القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	8
نوع الخزان	خزان مستطيل؛ جهاز إذابة دهون مكتبي
نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابدية فقط

L 50	سعة التحميل
W 700 V أحادي الطور.	التغذية الكهربائية
FMT50	الموديل

الموديلات والمواصفات

FMT50

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT50.

السعر: EUR 4,000

خزان مستطيل؛ جهاز إذابة دهون مكتبي	نوع الخزان
من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط	نظام الإذابة
قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد	الإدخال المقبول
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة
جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين
صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.	العزل
على عجلات	قابلية الحركة
غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابية فقط	تجهيز المضخة
L 50	سعة التحميل
W 700 V أحادي الطور.	التغذية الكهربائية
FMT50	الموديل

FMT100

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT100.

السعر: EUR 4,500

نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لبلوكين
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابية فقط
سعة التحميل	L 100
التغذية الكهربائية	W 1000 V 220 أحادي الطور.
الموديل	FMT100

FMT200

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT200.


السعر: EUR 5,500

نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
------------	------------------------

نظام الإذابة	من دون شبكة إذابة؛ التسخين من الجاكيت المائي فقط
الإدخال المقبول	قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة؛ تتسع لأربعة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وتزيد للبلوكات الكاملة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
العزل	صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.
قابلية الحركة	على عجلات
تجهيز المضخة	غير متوفر؛ النقل يدوي أو بالجابذية فقط
سعة التحميل	L 200
التغذية الكهربائية	220 V أحادي الطور، 1500 W
الموديل	FMT200

FMT300

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT300.


السعر: EUR 14,000

نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لأربعة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
العزل	غير معزول؛ للعزل اختر FMT500INS أو FMT1000INS
الغطاء	غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية
تجهيز الشبكة	شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري

مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة	التحكم بالنقل
L 300	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT300	الموديل

FMT500

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT500.

السعر: EUR 16,000

خزان إذابة دهون مستطيل	نوع الخزان
شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لستة بلوكات	الإدخال المقبول
نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة
جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين
غير معزول: للعزل اختر FMT500INS	العزل
غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية	الغطاء
شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري	تجهيز الشبكة
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة	التحكم بالنقل
L 500	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT500	الموديل



المواصفات الفنية للموديل FMT500INS.

السعر: EUR 17,500

خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول	نوع الخزان
شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لستة بلوكات	الإدخال المقبول
نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة
عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.	العزل
جاكت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID	نوع التسخين
غطاء علوي بمساعدات غازية	الغطاء
تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة	التحكم بالنقل
L 500	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT500INS	الموديل



المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS.

السعر: EUR 22,000

نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لاثني عشر بلوكاً
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية
خيار التحريك	تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.
سعة التحميل	L 1000
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT1000INS

FMT1000INS-L

خزان إذابة الدهون



المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.

السعر: EUR 22,000

نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة: تتسع لاثني عشر بلوكاً
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة

المادة	ستانلس ستيل AISI 304
العزل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID
الغطاء	غطاء علوي بمساعدات غازية
خيار التحريك	تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.
سعة التحميل	L 1000
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT1000INS-L