كتالوج الآلات الفني

تحضير الشوكولاتة

آلة تقطيع المكسرات

BCM400

المواصفات الفنية للموديل BCM400.



الطاقة	الموديلات	القدرة
200–400 كجم/ساعة	موديل واحد	3 كيلوواط

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج


نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.



Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

01

آلة تقطيع المكسرات

BCM400



نظرة عامة على المنتج
آلة تقطيع المكسرات: BCM400. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://www.akaygam-arabic.com/ar/products/peanut-crusher

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
400–200 كجم/ساعة	**موديل واحد**	**3 كيلوواط**	**380 V, ثلاثي الطور; no أحادي الطور configuration**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
آلة تقطيع المكسرات: BCM400. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: BCM400. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج




مكسرات مجروشة وإضافات

الموديلات المتاحة


اسم الآلة	رمز الموديل
آلة تقطيع المكسرات	**BCM400**

آلة تقطيع المكسرات

BCM400



صورة الآلة



رسم التخطيط بالأبعاد

المواصفات الفنية للموديل BCM400.

البيانات الفنية

رمز الموديل	BCM400
اسم الآلة	آلة تقطيع المكسرات
عملية التقطيع	مرحلتان: تكسير أولي ثم قطع بالمقصلة
مبدأ التقطيع	تقطيع بالمقصلة بقوة قص لا صدم لتقليل خروج الزيت
عدد السكاكين	من 8 إلى 10 سكاكين في قسم القطع بالمقصلة
شكل الخرج	حبيبات جافة حرة الحركة مع بقاء الدهون داخل الحبيبة
التصنيف	منخل اهتزازي لأربع فئات مقاس: تعاد القطع الكبيرة للقطع مرة أخرى
استخدام الإضافات	Medium to coarse fractions feed مشمول-inclusion mixer for nut chocolate, bakery toppings and confectionery inclusions

استخدام ما قبل التصفية	تخلط الأجزاء الناعمة والمتوسطة مع الدهون أو مكونات الوصفة المطلوبة قبل التنقية بمطحنة الكرات لإنتاج البرالين ومعجون المكسرات
المنتجات المناسبة	فول سوداني وبندق ولوز وفستق وكاجو وجوز محمص: بسكويت وكوكيز جاف
مدخلات غير مناسبة	لا يناسب المكسرات النيئة أو عالية الرطوبة أو بقشورها أو الخارجة ساخنة من المحمصة، ولا يستخدم لإنتاج المعجون
الطاقة	200–400 كجم/ساعة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور: no أحادي الطور configuration
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	BCM400

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it
البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com
الهاتف
905056983049+